

AOYAMA
アオヤマ

洗卵選別機 能力 7,200 卵/時

SWD-72



”清潔”を力タチにしました

HACCPへの対応を視野にいれ、”清潔”を究極まで追求するために、洗卵機本体の素材を腐食しにくいステンレスを採用し、耐食性の向上を図り、洗卵機本体の清掃面においても改善を加え、常にクリーンな環境での作業を実現しました。

洗卵部から乾燥部まで同一のバーが循環することで、常に「洗って乾かす」を繰り返すことがこの洗卵乾燥機の特徴です。従って卵搬送部はいつも清潔で衛生的です。

●卵供給部



専用エッグリフターによって卵を供給致します
卵は6列で搬送されます（エッグリフター及び真空ポンプはオプション）

●洗卵部



回転ブラシによって卵を洗浄します
約50～55℃の温水を使用します

●乾燥部



乾燥ファンの風を送りながら回転ブラシによって卵を乾燥します

●選別部



卵を優しく重量を選別します

- 薬液注入ポンプ
- 連動用流量計



洗卵機に使用する温水に薬液を注入することができます（オプション）
さらに流量計を設置すれば均一濃度を確保することもできます（オプション）

- 紫外線殺菌装置



紫外線殺菌ランプ（UV）によって卵の表面を殺菌します（オプション）

SWD-72 洗卵選別機

能力 : 7,200 卵/時

電気容量

3相200V : 30A
AC 100V : 15A (オプション含まず)

使用水温度 : 50~55°C
使用水流量 : 6~8L/分

その他

給水工事及び排水工事別途必要
本機一次側電気工事別途必要



株式会社アオヤマ

〒567-0851 大阪府茨木市真砂2丁目10番10号
TEL 072 (638) 1288 FAX 072 (638) 0197