

遮光専用

遮熱

収束性

通気性

寸法安定性

遮光・遮熱
内張カーテン

高温対策

カムフィット加工により
しなやかさが抜群！

不使用時にはコンパクトに収納できます！

※写真は使用イメージです。

タイオカムファイブ

業界唯一 温度上昇防止剤入り + チタンホワイ

材質：ポリエチレン 組織：ラッセル編

用途：ハウスの内張カーテン
(自動カーテン、スライド式、巻き取り式)

規格表			
	品番	W11	W21
	遮光率	約30%	約50%
	色	ホワイ	ホワイ

*原反規格：巾2m×長さ50m *巾・長さ共にご希望サイズに加工します（縫製加工） *片ロープ加工可

※可燃性のプラスチックですので火気の近くではご注意ください。
廃棄する場合は法令 / 条例の定めにて処分してください。
※性質上収縮がございますので、若干ゆとりを持って展張してください。

遮光&保温タイプもございます！

innovex 株式会社 イノベックス



本社 東京都中央区明石町8番1号聖路加タワー13階 TEL.03-6830-3010
大阪支店 大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号NTPR堺筋本町ビル11階 TEL.06-6266-1016
福岡支店 福岡市中央区天神4丁目4番26号ベストアメニティ天神ビル7階 TEL.092-761-6502

<https://www.innovex.co.jp/>

代理店

00000

遮光&保温

遮熱

収束性

保温

寸法安定性

ダイオカムファイブ

業界唯一 温度上昇防止剤入り + チタンホワイト

材質：ポリエチレン 組織：ラッセル編

用途：ハウスの内張カーテン
(自動カーテン、スライド式、巻き取り式)

夏冬兼用
内張カーテン





省エネ

カムフィット加工により
しなやかさが抜群！

不使用時にはコンパクトに収納できます！

※写真は使用イメージです。

使用イメージです。

規格表						
	品番	WHR00	WHR11	WHR21	WHR31	WHR40
	遮光率	約10%	約30%	約50%	約65%	約80%
	色	透明	透明/ホワイト	透明/ホワイト	透明/ホワイト	ホワイト

*原反規格：巾2m×長さ50m *巾・長さ共にご希望サイズに加工します（縫製加工） *片ロープ加工可

※可燃性のプラスチックですので火気の近くではご注意ください。

廃棄する場合は法令 / 条例の定めにて処分してください。

※性質上収縮がございますので、若干ゆとりを持って展張してください。

遮光専用タイプもございます！



株式会社 イノベックス



本社 東京都中央区明石町8番1号聖路加タワー13階 TEL.03-6830-3010
大阪支店 大阪府中央区久太郎町1丁目4番8号NTPR堺筋本町ビル11階 TEL.06-6266-1016
福岡支店 福岡市中央区天神4丁目4番26号ベストアメニティ天神ビル7階 TEL.092-761-6502

<https://www.innovex.co.jp/>

代理店

00000